

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2						
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T od km 2+780 do 2+865 dł. 85 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi gminnej od posesji p. Woźniczki w kierunku Nizin w m. Staniowice) - kod CPV: 45233220-7					
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 85 * 1,50 = 255,000		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	85 * 4,20 * 0,20 = 71,400		
3 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	85 * 4,20 = 357,000		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	85 * 4,20 = 357,000		
5 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	85 * 4,10 = 348,500		
6 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	85 * 4,00 = 340,000		
7 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 85 * 0,75 = 127,500		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T od km 2+780 do 2+865 dł. 85 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi gminnej od posesji p. Woźniczki w kierunku Nizin w m. Staniowice) - kod CPV: 45233220-7						
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T od km 2+415 do km 2+595 dł. 180 m w m. Nowe Kotlice (Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kotlice) - kod CPV: 45233220-7					
8 d.2	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 180 * 1,50 = 540,000		
9 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2	180 * 5,00 = 900,000		
10 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	180 * 5,00 = 900,000		
11 d.2	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 180 * 0,75 = 270,000		
12 d.2	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	3 * 4,00 * 1,00 = 12,000		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T od km 2+415 do km 2+595 dł. 180 m w m. Nowe Kotlice (Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kotlice) - kod CPV: 45233220-7						

3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 3674 od km 0+100 do km 0+175 dł. 65 m w m. Korytnica (Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7				
13 d.3	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 10-20 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 65 * 1,50 = 195,000	
14 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 65 * 0,50 * 0,15 = 9,750	
15 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	65 * 4,20 = 273,000	
16 d.3	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 65 * 0,50 = 65,000	
17 d.3	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	65 * 4,20 = 273,000	
18 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	65 * 4,10 = 266,500	
19 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	65 * 4,00 = 260,000	
20 d.3	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 65 * 0,75 = 97,500	
21 d.3	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	6 * 4,00 * 1,00 = 24,000	
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 3674 od km 0+100 do km 0+175 dł. 65 m w m. Korytnica (Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7					
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+065 dł. 65 m w m. Jawór (Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku miejscowości posesji Pana Arkadiusza Maciąga w m. Jawór) - kod CPV: 45233220-7				
22 d.4	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,065	
23 d.4	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 65 * 1,00 = 130,000	
24 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 65 * 0,50 * 0,15 = 9,750	
25 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	65 * 4,20 = 273,000	
26 d.4	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 65 * 0,50 = 65,000	

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
27 d.4	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	65 * 4,20 = 273,000		
28 d.4	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	65 * 4,10 = 266,500		
29 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	65 * 4,00 = 260,000		
30 d.4	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 65 * 0,50 = 65,000		
31 d.4	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	3 * 4,00 * 1,00 = 12,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+065 dł. 65 m w m. Jawór (Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku miejscowości posesji Pana Arkadiusza Maciąga w m. Jawór) - kod CPV: 45233220-7						
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 dł. 350 m w m. Sokołów Górny (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od p. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokołów Górny) - kod CPV: 45233220-7					
32 d.5	D-01.01.01	Wzniesienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,350		
33 d.5	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 350 * 1,00 = 700,000		
34 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	350 * 3,20 + 36 = 1 156,000		
35 d.5	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	350 * 3,20 + 36 = 1 156,000		
36 d.5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	350 * 3,10 + 36 = 1 121,000		
37 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	350 * 3,00 + 36 = 1 086,000		
38 d.5	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 350 * 0,50 = 350,000		
39 d.5	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	22 * 4,00 * 1,00 = 88,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 dł. 350 m w m. Sokołów Górny (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od p. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokołów Górny) - kod CPV: 45233220-7						

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Glity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety w m. Staniowice) - kod CPV: 45233220-7					
40 d.6	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 7 * 1,00 = 14,000		
41 d.6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	7 * 4,20 + 0,5 * 7 * 2,50 + 0,5 * 7 * 7,00 = 62,650		
42 d.6	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	7 * 4,20 + 0,5 * 7 * 2,50 + 0,5 * 7 * 7,00 = 62,650		
43 d.6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	7 * 4,10 + 0,5 * 7 * 2,50 + 0,5 * 7 * 7,00 = 61,950		
44 d.6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	7 * 4,00 + 0,5 * 7 * 2,50 + 0,5 * 7 * 7,00 = 61,250		
45 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 7 * 0,50 = 7,000		
46 d.6	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 83 * 1,00 = 166,000		
47 d.6	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	83 * 4,20 * 0,20 = 69,720		
48 d.6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	83 * 4,20 = 348,600		
49 d.6	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	83 * 4,20 = 348,600		
50 d.6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	83 * 4,10 = 340,300		
51 d.6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	83 * 4,00 = 332,000		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
52 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 83 * 0,50 = 83,000		
53 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	5 * 4,00 * 1,00 = 20,000		
54 d.6	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.	2,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Głity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety w m. Staniowice) - kod CPV: 45233220-7						
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 425 od km 0+130 do km 0+200 dł. 70 m w m. Osowa (Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybkiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa) - kod CPV: 45233220-7					
55 d.7	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,070		
56 d.7	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 200 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 70 * 2,00 = 280,000		
57 d.7	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 70 * 0,75 * 0,15 = 15,750		
58 d.7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	70 * 4,70 = 329,000		
59 d.7	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 70 * 0,75 = 105,000		
60 d.7	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	70 * 4,70 = 329,000		
61 d.7	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	70 * 4,60 = 322,000		
62 d.7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	70 * 4,50 = 315,000		
63 d.7	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 70 * 0,75 = 105,000		
64 d.7	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	5 * 4,00 * 1,00 = 20,000		
65 d.7	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.	4,000		
66 d.7	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.	4,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 425 od km 0+130 do km 0+200 dł. 70 m w m. Osowa (Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybkiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa) - kod CPV: 45233220-7						

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 406 od km 0+000 do km 0+110 dł. 110 m w m. Miąsowa (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa) - kod CPV: 45233220-7					
67 d.8	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,110		
68 d.8	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 10-20 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 110 * 1,50 = 330,000		
69 d.8	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 110 * 0,50 * 0,15 = 16,500		
70 d.8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	110 * 3,70 = 407,000		
71 d.8	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 110 * 0,50 = 110,000		
72 d.8	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	110 * 3,70 = 407,000		
73 d.8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	110 * 3,60 = 396,000		
74 d.8	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	110 * 3,50 = 385,000		
75 d.8	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 110 * 0,50 = 110,000		
76 d.8	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	4 * 4,00 * 1,00 = 16,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 406 od km 0+000 do km 0+110 dł. 110 m w m. Miąsowa (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa) - kod CPV: 45233220-7						
9	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+115 w m. Miąsowa (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 0151T na działce nr 408/2 w m. Miąsowa) - kod CPV: 45233220-7					
77 d.9	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,115		
78 d.9	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 115 * 1,00 = 230,000		
79 d.9	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 115 * 0,75 * 0,10 = 17,250		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
80 d.9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	115 * 3,20 = 368,000		
81 d.9	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 115 * 0,75 = 172,500		
82 d.9	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	115 * 3,20 = 368,000		
83 d.9	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	115 * 3,10 = 356,500		
84 d.9	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	115 * 3,00 = 345,000		
85 d.9	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 115 * 0,50 = 115,000		
86 d.9	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	4 * 4,00 * 1,00 = 16,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+115 w m. Miąsowa (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 0151T na działce nr 408/2 w m. Miąsowa) - kod CPV: 45233220-7						
10	Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w Sobkowie 0+000 do 0+056 dł. 56 m (Wykonanie asfaltu na rondzie przy stadionie w Sobkowie) - kod CPV: 45233220-7					
87 d.10	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 56 * 1,00 = 112,000		
88 d.10	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	56 * 5,20 + 8 * 3,20 = 316,800		
89 d.10	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	56 * 5,20 + 8 * 3,20 = 316,800		
90 d.10	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	56 * 5,10 + 8 * 3,10 = 310,400		
91 d.10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	56 * 5,00 + 8 * 3,00 = 304,000		
92 d.10	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 56 * 0,75 = 84,000		
Razem dział: Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w Sobkowie 0+000 do 0+056 dł. 56 m (Wykonanie asfaltu na rondzie przy stadionie w Sobkowie) - kod CPV: 45233220-7						

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 531 i 3531 od km 0+128 do km 0+300 dł. 172 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7					
93 d.11	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,172		
94 d.11	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 172 * 1,00 = 344,000		
95 d.11	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 172 * 0,50 * 0,15 = 25,800		
96 d.11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	172 * 3,20 = 550,400		
97 d.11	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 172 * 0,50 = 172,000		
98 d.11	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	172 * 3,20 = 550,400		
99 d.11	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	172 * 3,10 = 533,200		
100 d.11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	172 * 3,00 = 516,000		
101 d.11	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 172 * 0,50 = 172,000		
102 d.11	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	3 * 4,00 * 1,00 = 12,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 531 i 3531 od km 0+128 do km 0+300 dł. 172 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7						
12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 0+364 dł. 132 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Kasperka Tadeusza w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7					
103 d.12	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 132 * 1,00 = 264,000		
104 d.12	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 132 * 0,75 * 0,10 = 19,800		
105 d.12	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	132 * 3,70 = 488,400		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
106 d.12	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 132 * 0,75 = 198,000		
107 d.12	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	132 * 3,70 = 488,400		
108 d.12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	132 * 3,60 = 475,200		
109 d.12	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	132 * 3,50 = 462,000		
110 d.12	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 132 * 0,75 = 198,000		
111 d.12	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	4 * 4,00 * 1,00 = 16,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 0+364 dł. 132 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Kasperka Tadeusza w m. Korytnica) - kod CPV: 45233220-7						
13	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 0+320 dł. 160 m w m. Osowa (Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa) - kod CPV: 45233220-7					
112 d.13	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 110 * 1,00 = 220,000		
113 d.13	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	110 * 3,20 = 352,000		
114 d.13	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	110 * 3,20 = 352,000		
115 d.13	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	110 * 3,10 = 341,000		
116 d.13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	110 * 3,00 = 330,000		
117 d.13	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 110 * 0,50 = 110,000		
118 d.13	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 50 * 1,00 = 100,000		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
119 d.13	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	50 * 3,20 * 0,20 = 32,000		
120 d.13	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	50 * 3,20 = 160,000		
121 d.13	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	50 * 3,20 = 160,000		
122 d.13	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	50 * 3,10 = 155,000		
123 d.13	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	50 * 3,00 = 150,000		
124 d.13	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 50 * 0,50 = 50,000		
125 d.13	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.	4,000		
126 d.13	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.	5,000		
127 d.13	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	8 * 4,00 * 1,00 = 32,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 0+320 dł. 160 m w m. Osowa (Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa) - kod CPV: 45233220-7						
14	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 288/14 od km 0+000 do km 0+170 dł. 170 m w m. Sokołów Dolny (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny) - kod CPV: 45233220-7					
128 d.14	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 170 * 1,00 = 340,000		
129 d.14	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	170 * 5,20 + 50 = 934,000		
130 d.14	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	170 * 5,20 + 50 = 934,000		
131 d.14	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	170 * 5,10 + 50 = 917,000		
132 d.14	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	170 * 5,00 + 50 = 900,000		
133 d.14	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 170 * 0,75 = 255,000		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
134 d.14	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	8 * 4,00 * 1,00 = 32,000		
135 d.14	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.	3,000		
136 d.14	D-03.02.02	Regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.	5,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 288/14 od km 0+000 do km 0+170 dł. 170 m w m. Sokołów Dolny (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny) - kod CPV: 45233220-7						
15	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 125 od km 0+385 do km 0+570 dł. 185 m w m. Chomentów (Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów) - kod CPV: 45233220-7					
137 d.15	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 185 * 1,00 = 370,000		
138 d.15	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2	185 * 4,60 = 851,000		
139 d.15	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	185 * 4,60 = 851,000		
140 d.15	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	185 * 4,50 = 832,500		
141 d.15	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 185 * 0,75 = 277,500		
142 d.15	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	10 * 4,00 * 1,00 = 40,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 125 od km 0+385 do km 0+570 dł. 185 m w m. Chomentów (Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów) - kod CPV: 45233220-7						
16	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 283 od km 0+100 do km 0+225 dł. 125 m w m. Wólka Kawęcka (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las na dz. nr 283 w m. Wólka Kawęcka) - kod CPV: 45233220-7					
143 d.16	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 125 * 1,00 = 250,000		
144 d.16	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 125 * 0,50 * 0,15 = 18,750		
145 d.16	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	125 * 3,70 = 462,500		
146 d.16	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 125 * 0,50 = 125,000		

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
147 d.16	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	125 * 3,70 = 462,500		
148 d.16	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	125 * 3,60 = 450,000		
149 d.16	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	125 * 3,50 = 437,500		
150 d.16	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 125 * 0,50 = 125,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 283 od km 0+100 do km 0+225 dł. 125 m w m. Wólka Kawęcka (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las na dz. nr 283 w m. Wólka Kawęcka) - kod CPV: 45233220-7						
17	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 od km 0+035 do km 0+200 dł. 165 m w m. Mzurowa (Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Lniaków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa) - kod CPV: 45233220-7					
151 d.17	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 165 * 1,50 = 495,000		
152 d.17	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	2 * 165 * 1,00 * 0,15 = 49,500		
153 d.17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	165 * 4,20 = 693,000		
154 d.17	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	2 * 165 * 1,00 = 330,000		
155 d.17	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	165 * 4,20 = 693,000		
156 d.17	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	165 * 4,10 = 676,500		
157 d.17	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	165 * 4,00 = 660,000		
158 d.17	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m2	2 * 165 * 0,50 = 165,000		
159 d.17	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2	10 * 4,00 * 1,00 = 40,000		
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 od km 0+035 do km 0+200 dł. 165 m w m. Mzurowa (Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Lniaków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa) - kod CPV: 45233220-7						
Kosztorys netto						

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku - część 2
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
VAT 23%						
Kosztorys brutto						