

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi Małe
ADRES INWESTYCJI : Brzegi Małe gm. Sobków
INWESTOR : Gmina Sobków
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 12 ; 28-305 Sobków
BRANŻA : Kanał sanitarny H

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Konrad Rachuna
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2018r

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

1. Warunki gruntowo-wodne określa profil litologiczny otworów, które załączono do Proj. Bud. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w gminie Sobków - Etap II "

Woda gruntowa występuje poniżej 0,8 m. p.p.t..

Uwzględniając powyższe, wg ustaleń Rozporządzenia (2.11.) w strefie posadowienia projektowanych rurociągów występują złożone warunki gruntowe.

2. Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektów:

2.1 Kanał sanitarny wykonany z rur PVC SN 12 DN 200 mm - L = 923,0 m,

2.2 Studnie betonowe średnicy 1200mm -10 sztuk

2.3 Studnie tworzywowe DN 600 - 3 szt.

2.4 Studnie tworzywowe DN 425 - 22 szt.

2.5 Przewierty rurami stalowymi 355,6 x 8,0mm - 40,0m

2.6 Roboty odwodnieniowe

2.7 Roboty drogowe

Konstrukcje wyżej opisywanych obiektów stanowią proste układy (schematy), statycznie wyznaczalne.

Obiekty te będą wykonane z elementów o wysokiej jakości (wymagane atesty jakości).

mgr inż. Konrad Rachuna

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT

Zadanie inwestycyjne:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi Małe "

Zakres założeń:

Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a mające wpływ na wartość kosztorysową robót.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w gminie Sobków - Etap II " opracowany przez ADIR, Kielce 10.2007 r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia dla ww. sieci, opracowane w Listopadzie 2006 r.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dn. 08.06.2004 r.).

2. Podstawowe założenia do przedmiaru i kosztorysu robót:

1) W wykopach wystąpią grunty kat. I, III, IV, VI i VII określone profilami otworów badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania warunków gruntowych posadowienia", które stanowi odrębną część Projektu Budowlanego.

2) Wykopy o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym.

3) Roboty ziemne wykonane mechanicznie - 80 % dla oraz wykonane ręcznie - 20 % .

4) Podsypki i obsypki rur wykonane ręcznie piaskiem dowiezionym 100% objętości.

5) Odrębne składowanie obok wykopu warstwy glebowej (średnio 0,20 m) oraz ręczne wykonanie pełnej rekultywacji tej warstwy.

6) Kosztorys robót nie zawiera bezpośrednich kosztów wykonania objazdów i innych robót wynikających z projektu organizacji ruchu kołowego, wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Koszty wykonania tych robót są zawarte w Kosztach Ogólnych, uwzględnionych w kosztorysie.

mgr inż. Konrad Rachuna

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Kanał sanitarny H			
1	Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze	1	6
2	Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne	7	26
3	Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał Sanitarny	27	37
4	Kod CPV 45233142-6 - Roboty drogowe	38	47
5	KOD CPV 45232152-2 Roboty odtworzeniowe	48	53
6	Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu	54	57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kanal sanitarny H					
1		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0120-04 STWiOR D 5.1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km		
		0.923	km	0.923	
				RAZEM	0.923
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 STWiOR D 5.1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		1477	m ²	1477.000	
				RAZEM	1477.000
3 d.1	KNR 2-01 0126-02 STWiOR D 5.1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		1477	m ²	1477.000	
				RAZEM	1477.000
4 d.1	KNR 2-01 0125-04 STWiOR D 5.1.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²		
		369	m ²	369.000	
				RAZEM	369.000
5 d.1	KNR 2-01 0125-07 STWiOR D 5.1.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) bez darni z przewozem taczakami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		369	m ²	369.000	
				RAZEM	369.000
6 d.1	KNR 2-01 0108-02 STWiOR D 5.1	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.25	ha	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne			
7 d.2	ZKN 0000000-12 STWiOR D 5.2	Obsługa geodezyjna budowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	ZKN 0000000-11 STWiOR D 5.2	Obsługa nadzorem archeologicznym budowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNR 2-01 0202-06 STWiOR D 5.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		888	m ³	888.000	
				RAZEM	888.000
10 d.2	KNR 2-01 0118-02 STWiOR D 5.2	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m ³		
		555	m ³	555.000	
				RAZEM	555.000
11 d.2	KNR 2-01 0202-06 STWiOR D 5.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Grunt uprzednio odspojony kat. gr VI	m ³		
		444	m ³	444.000	
				RAZEM	444.000
12 d.2	KNR 2-01 0118-03 STWiOR D 5.2	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII	m ³		
		555	m ³	555.000	
				RAZEM	555.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-01 d.2 0202-06 STWiOR D 5.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Grunt uprzednio odspojony kat. gr VII	m ³		
		444	m ³	444.000	
				RAZEM	444.000
14	KNR 2-01 d.2 0317-0501 STWiOR D 5.2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		222	m ³	222.000	
				RAZEM	222.000
15	KNR 2-01 d.2 0317-06 z.sz. 2.2 STWiOR D 5.2	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. V-VI z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		111	m ³	111.000	
				RAZEM	111.000
16	KNR 2-01 d.2 0317-06 z.sz. 2.2 STWiOR D 5.2	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. VII z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		111	m ³	111.000	
				RAZEM	111.000
17	KNR 2-01 d.2 0322-01 STWiOR D 5.2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)	m ²		
		4700	m ²	4700.000	
				RAZEM	4700.000
18	KNR 2-01 d.2 0326-07 STWiOR D 5.2	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką	m ²		
		359	m ²	359.000	
				RAZEM	359.000
19	KNR 2-18 d.2 0501-01 STWiOR D 5.2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		738	m ²	738.000	
				RAZEM	738.000
20	KNR 2-28 d.2 0501-09 STWiOR D 5.2	Obsypka piaskiem dowiezionym	m ³		
		369	m ³	369.000	
				RAZEM	369.000
21	KNR 2-01 d.2 0230-01 STWiOR D 5.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-IV	m ³		
		1728	m ³	1728.000	
				RAZEM	1728.000
22	KNR 2-01 d.2 0320-0401 STWiOR D 5.2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		432	m ³	432.000	
				RAZEM	432.000
23	KNR 2-01 d.2 0415-01 STWiOR D 5.2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr. I-IV	m ³		
		74	m ³	74.000	
				RAZEM	74.000
24	KNR 2-01 d.2 0416-01 STWiOR D 5.2	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m ³		
		295	m ³	295.000	
				RAZEM	295.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR 2-01 0211-06 STWiOR D 5.2	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odwóz nadmiaru)	m ³		
		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
26 d.2	KNR 2-01 0214-04 STWiOR D 5.2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV - dopłata za dalszy 1 km odwozu Krotność = 5	m ³		
		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
3		Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe Kanał Sanitarny			
27 d.3	KNR-W 2-18 0408-03 STWiOR D 5.3.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		923	m	923.000	
				RAZEM	923.000
28 d.3	KNR 2-18 0613-03 STWiOR D 5.3.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		10	stud.	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.3	KNR 2-28 0409-01 STWiOR D 5.3	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.3	KNR-W 2-18 0517-01 STWiOR D 5.3.	Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 425mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
31 d.3	KNR 2-18 0804-02 STWiOR D 5.3.	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		923	m	923.000	
				RAZEM	923.000
32 d.3	KNR 2-28 0401-01 STWiOR D 5.3.	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.3	KNR 2-28 0402-08 STWiOR D 5.3.	Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 355,6 x 8, 0mm w gruntach kat. III-IV	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
34 d.3	KNR 2-18 0412-01 STWiOR D 5.3.	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 200 mm w rurach przewiertowych o średn.355,6 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
35 d.3	KNR 2-28 0405-05 STWiOR D 5.3.	Zamknięcie końcówek rur przewiertowych o śr. nominalnej 350 mm; rury przewodowe o śr. nom. 200 mm; - manszeta o średn.350/200 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.3	KNR 2-19 0134-03 STWiOR D 5.3.	Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
37 d.3	KNR 2-19 0134-01 STWiOR D 5.3.	Oznakowanie trasy kanału sanitarnego na ogrodzeniu	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Kod CPV 45233142-6 - Roboty drogowe			
38	d.4 STWiOR D 5.2	Cięcie nawierzchni asfaltowej	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
39	KNR 2-31 d.4 0803-03 STWiOR D 5.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
40	KNR 2-31 d.4 0803-04 STWiOR D 5.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
41	KNR 2-31 d.4 0802-05 STWiOR D 5.2	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 35 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
42	KNR 2-31 d.4 0114-07 STWiOR D 5.2	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
43	KNR 2-31 d.4 0114-08 STWiOR D 5.2	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
44	KNR 2-31 d.4 0114-05 STWiOR D 5.2	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
45	KNR 2-31 d.4 0114-06 STWiOR D 5.2	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
46	KNR 2-31 d.4 0310-01 STWiOR D 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
47	KNR 2-31 d.4 0310-05 STWiOR D 5.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5		KOD CPV 45232152-2 Roboty odtworzeniowe			
48	KNR 2-31 d.5 0204-01 STWiOR D 5.2	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
49	KNR 2-31 d.5 0308-01 STWiOR D 5.2	Nawierzchnia betonowa o grubości 15 cm (wjazdy i podejścia do działek)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.5	KNR 2-31 0813-01 STWiOR D 5.2	Rozebranie krawężników (obrzeża) na podsypce piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
51 d.5	KNR 2-31 0807-01 STWiOR D 5.2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
52 d.5	KNR 2-31 0407-05 STWiOR D 5.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z rozbiórki)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
53 d.5	KNR 2-31 0511-03 STWiOR D 5.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6		Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu			
54 d.6	KNR-W 2-01 0609-02 STWiOR D 5.2	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
55 d.6	KNR 2-28 0703-01 STWiOR D 5.2	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 50-65 mm	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
56 d.6	KNR 2-01 0622-02 STWiOR D 5.2	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 600-800 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.6	STWiOR D 5.2	pompowanie wody z drenażu pompa o nap. elektrycznym	mg		
		300	mg	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7859.42		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Transport		243.54		243.54			
2.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00			
3.	Obsługa archeologiczna	szt	1.00		1.00			
4.	Pierścień odciążający dla studni o średnicy 600mm	szt	3.00		3.00			
5.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.58		0.58			
6.	elektrody do spawania stali niskowęglowych	kg	14.40		14.40			
7.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	50.51		50.51			
8.	klamry ciesielskie	kg	626.07		626.07			
9.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	2.00		2.00			
10.	miat kamienny	t	3.43		3.43			
11.	tluczeń kamienny niesortowany	t	186.79		186.79			
12.	piasek	m ³	421.30		421.30			
13.	pospółka	m ³	109.08		109.08			
14.	kamień podkładowy	t	29.04		29.04			
15.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.73		0.73			
16.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta	t	59.70		59.70			
17.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	45.90		45.90			
18.	płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14 cm	szt	0.40		0.40			
19.	słupki betonowe znacznikowe	szt	20.00		20.00			
20.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	4.00		4.00			
21.	papa smołowa izolacyjna	m ²	0.84		0.84			
22.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	kg	222.10		222.10			
23.	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	kg	98.20		98.20			
24.	manszeta o średn 350/200 mm	szt	8.00		8.00			
25.	masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego	m ³	3.01		3.01			
26.	masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego	m ³	6.44		6.44			
27.	beton zwykły kl. B 10	m ³	2.00		2.00			
28.	mieszanka betonowa	m ³	7.31		7.31			
29.	zaprawa cementowa M 80	m ³	4.10		4.10			
30.	krawężniki iglaste	m ³	0.04		0.04			
31.	krawężniki iglaste kl.II	m ³	0.03		0.03			
32.	bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	m ³	4.94		4.94			
33.	deski iglaste obrzynane nasycane 28-45 mm kl.III	m ³	0.03		0.03			
34.	drewno na stemple iglaste nasycane	m ³	7.38		7.38			
35.	płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm	m ²	1.50		1.50			
36.	woda	m ³	99.30		99.30			
37.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.15		0.15			
38.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 355,6 x 8,0 mm	m	42.00		42.00			
39.	stożek betonowy	szt.	22.00		22.00			
40.	teleskopowy adapter	szt	22.00		22.00			
41.	pierścień odciążający dla studni dn 425mm	szt.	22.00		22.00			
42.	krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm	szt	52.50		52.50			
43.	krąg studzienny 1200 mm wys. 1000 mm z przejściami szczelnymi	szt	10.00		10.00			
44.	rury betonowe kielichowe	m	1.60		1.60			
45.	pokrywy żelbetowe nadstudzienne	szt	13.00		13.00			
46.	pierścień wyrównujący	szt	10.00		10.00			
47.	uszczelka międzykręgowa	szt	50.00		50.00			
48.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej klasy SN12 o śr. zewn. 200 mm	m	941.46		941.46			
49.	złączka do rur PVC fi 200mm	m	276.90		276.90			
50.	rury drenarskie z PCV o śr. nom. 50-65 mm	m	202.40		202.40			
51.	tabliczki do oznakowania rurociągu	szt	35.00		35.00			
52.	stopnie włazowe żeliwne	szt	80.00		80.00			
53.	trzon studzienki rura karbowana	m	44.00		44.00			
54.	kineta studzienki z PE	szt	22.00		22.00			
55.	uszczelka	szt	44.00		44.00			
56.	właz żeliwny typu ciężkiego D400	szt	35.00		35.00			
57.	płyty centrujące o średn.350x200 mm	szt	32.00		32.00			
58.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o śr.nom. 200 mm	szt	20.31		20.31			
59.	Studnia kpl. PE śred. 600mm	kpl.	3.00		3.00			
60.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Pompa z napędem elektrycznym	m-g	300.00		
2.	Piła do cięcia asfaltu	m-g	75.00		
3.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	31.50		
4.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	73.70		
5.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	45.80		
6.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	18.50		
7.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.82		
8.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	28.08		
9.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	7.56		
10.	walec wibracyjny samojezdny 2,5 t	m-g	3.06		
11.	maszyna do wierceń poziomych	m-g	65.20		
12.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	31.96		
13.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	91.28		
14.	wyciąg do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t	m-g	65.20		
15.	wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t	m-g	12.40		
16.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.06		
17.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	1.41		
18.	ciągnik kołowy do 55 kW	m-g	65.20		
19.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	10.92		
20.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.80		
21.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	131.75		
22.	samochód skrzyniowy	m-g	9.60		
23.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	1.47		
24.	przyczepa dłużykowa 10 t	m-g	3.60		
25.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	383.31		
26.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	26.75		
27.	samochód beczkowóz 4 t	m-g	19.94		
28.	wibrator powierzchniowy	m-g	7.80		
29.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	7.56		
30.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	77.60		
31.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	130.44		
32.	sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	926.85		
				RAZEM	

Słownie: