

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej nr 383025 T Sobków ul. Południowa na odcinku 0+020-0+270 długości 250m - kod CPV: 45233220-7			
1 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie kłińcem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 5 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 250*4.10*0.05	m ³ m ³	 51.250	
				RAZEM	51.250
2 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 250*1.00*2	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
3 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 250*4.00	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
4 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 250*4.00	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 250*0.50*2	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000