

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Remont drogi gminnej nr 383025 T Sobków ul. Południowa na odcinku 0+020-0+270 długości 250m - kod CPV: 45233220-7</b>					
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem	m <sup>3</sup>	250*4.10*0.05 = 51.250		
d.1	piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie kłińcem przy wyrównywaniu warstwy tłucznia po zagęszczeniu grubości 5 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)				
2	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścin-	m <sup>2</sup>	250*1.00*2 = 500.000		
d.1	ka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym				
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wią-	m <sup>2</sup>	250*4.00 = 1000.000		
d.1	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2				
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa	m <sup>2</sup>	250*4.00 = 1000.000		
d.1	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2				
5	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszy-	m <sup>2</sup>	250*0.50*2 = 250.000		
d.1	wa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: