

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (Plac przy remizie) w m. Sobków tj. 532m2						
1		Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (Plac przy remizie) w m. Sobków tj. 532m2 - kod CPV: 45233220-7 - plac przed remizą				
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²	49*1.00 = 49.000		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod nawierzchnię jezdni i placu wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	9.25*49+ 0.30+6.50* 14.25*0.30 = 163.763		
3 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	9.25*49+ 6.50*14.25 = 545.875		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa pod nawierzchnię jezdni i placu z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	9.25*49+ 6.50*14.25 = 545.875		
5 d.1	D-04.04.02	Podbudowa pod nawierzchnię jezdni i placu z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ²	9.25*49+ 6.50*14.25 = 545.875		
6 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	9*49+6.50* 14 = 532.000		
7 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	9*49+6.50* 14 = 532.000		
8 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m ²	49*0.50 = 24.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: