

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców) na długości 95 m tj. od 0+110 do 0+205					
1		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców) na długości 95 m tj. od 0+110 do 0+205 - kod CPV: 45233220-7			
1	D-03.02.02	Regulacja pionowa wjazdów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 75 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²		
		2*95*0.75	m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
4	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		2*95*0.25*0.15	m ³	7.125	
				RAZEM	7.125
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
		2*95*0.25	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
6	D-04.04.02	Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		2*95*0.25	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
7	D-04.04.02	Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ²		
		2*95*0.25	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
8	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klincem przy wyrównywaniu warstwy tłucznia po zagęszczeniu grubości 10 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ³		
		95*3.50*0.10	m ³	33.250	
				RAZEM	33.250
9	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2	m ²		
		95*3.00	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m ²		
		95*3.00	m ²	285.000	
				RAZEM	285.000
11	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm	m ²		
		2*95*0.50	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000