

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku Pana Słoniny w m. Staniowice na długości 70m tj. od 0+000 do 0+070					
1		Remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku Pana Słoniny w m. Staniowice na długości 70m tj. od 0+000 do 0+070 - kod CPV: 45233220-7			
1	D- d.1 06.03.0 1	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²		
		2*70*1.50	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2	D- d.1 02.01.0 1	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		2*70*0.75*0.10	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
3	D- d.1 04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
		2*70*0.75	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4	D- d.1 04.04.0 2	Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2*70*0.75	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
5	D- d.1 04.04.0 2 i D- 04.08.0 5	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie kłińcem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 15 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ³		
		70*3.50*0.15	m ³	36.750	
				RAZEM	36.750
6	D- d.1 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - kategoria KR2	m ²		
		70*3.00	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
7	D- d.1 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²		
		70*3.00	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
8	D- d.1 06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m ²		
		2*70*0.50	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
9	D- d.1 06.04.0 1	Czyszczenie i ścinanie skarp i dna rowu, nadanie profilu skarpom i dnie rowu, płukanie i czyszczenie przepustów, plantowanie skarp i dna rowu, obsianie skarp i dna rowu trawą (średnia głębokość rowów 0,75m, skarpy o pochyleniu 1:1.5, szerokość dna rowu 0.40 m)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000