

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokółów Dolny na długości 40 m tj. od 0+080 do 0+120</b>						
1		<b>Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokółów Dolny na długości 40 m tj. od 0+080 do 0+120 - kod CPV: 45233220-7</b>				
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m <sup>2</sup>	2*40*1.00 = 80.000		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	40*3.40*0.25 = 34.000		
3 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	40*3.40 = 136.000		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dołomit lub wapień dewoński)	m <sup>2</sup>	40*3.40 = 136.000		
5 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	40*3.00 = 120.000		
6 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	40*3.00 = 120.000		
7 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m <sup>2</sup>	2*40*0.50 = 40.000		
8 d.1	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: