

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokołów Dolny na długości 40 m tj. od 0+080 do 0+120					
1		Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokołów Dolny na długości 40 m tj. od 0+080 do 0+120 - kod CPV: 45233220-7			
1 D- d.1	06.03.0 1	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²		
		2*40*1.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2 D- d.1	02.01.0 1	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		40*3.40*0.25	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
3 D- d.1	04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
		40*3.40	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
4 D- d.1	04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ²		
		40*3.40	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
5 D- d.1	05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2	m ²		
		40*3.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
6 D- d.1	05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m ²		
		40*3.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
7 D- d.1	06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm	m ²		
		2*40*0.50	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8 D- d.1	03.02.0 2	Regulacja pionowa studzienek dla zasów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000