

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------------|---|----------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 750/1) w m. Staniowice na długości 50 m tj. od 0+198 do 0+248 | | | | | | |
| 1 | | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 750/1) w m. Staniowice na długości 50 m tj. od 0+198 do 0+248 - kod CPV: 45233220-7 | | | | |
| 1 d.1 | D-06.03.01 | Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym | m ² | 2*50*1.00 = 100.000 | | |
| 2 d.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km | m ³ | 2*50*0.75*0.15 = 11.250 | | |
| 3 d.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni | m ² | 2*50*0.75 = 75.000 | | |
| 4 d.1 | D-04.04.02 | Podbudowa pod poszerzenie nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 2*50*0.75 = 75.000 | | |
| 5 d.1 | D-04.04.02 i D-04.08.05 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwy tłucznia po zagęszczeniu grubości 10 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) | m ³ | 50*5.50*0.10 = 27.500 | | |
| 6 d.1 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2 | m ² | 50*5.00 = 250.000 | | |
| 7 d.1 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2 | m ² | 50*5.00 = 250.000 | | |
| 8 d.1 | D-06.03.01a | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm | m ² | 2*50*0.50 = 50.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: