

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica na długości 490 m tj. od 1+487 do 1+977						
1		Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica na długości 490 m tj. od 1+487 do 1+977 - kod CPV: 45233220-7				
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 200 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²	2*230*2.00 = 920.000		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod poszerzenie nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	2*230*1.25*0.10 = 57.500		
3 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	2*230*1.25 = 575.000		
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2*230*1.25 = 575.000		
5 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwy tłucznia po zagęszczeniu grubości 15 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ³	230*5.50*0.15 = 189.750		
6 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	230*5.00 = 1150.000		
7 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	230*5.00 = 1150.000		
8 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m ²	2*230*0.75 = 345.000		
9 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	255*5.50*0.30 = 420.750		
10 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	255*5.50 = 1402.500		
11 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	255*5.50 = 1402.500		
12 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ²	255*5.50 = 1402.500		
13 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	255*5.00 = 1275.000		
14 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - kategoria KR2	m ²	255*5.00 = 1275.000		
15 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m ²	2*255*0.75 = 382.500		
16 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	12		
17 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	24		
18 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc i karpiny na odległość do 5 km, w miejsce składowania na terenie inwestycji	m ³	48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: