

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej nr ewid. 1105 w m. Korytnica na długości 140 m tj. od 0+220 do 0+360						
1		Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej nr ewid. 1105 w m. Korytnica na długości 140 m tj. od 0+220 do 0+360 - kod CPV: 45233220-7				
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m ²	140*2.00*2 = 560.000		
2 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwy tłucznia po zagęszczeniu grubości 10 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m ³	140*4.00*0.10 = 56.000		
3 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m ²	140*3.50 = 490.000		
4 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m ²	140*3.50 = 490.000		
5 d.1	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	4*2.00*5.00 = 40.000		
6 d.1	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	4*2.00*5.00 = 40.000		
7 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm	m ²	140*0.50*2 = 140.000		
8 d.1	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe SP-06, przywóz i montaż - strona lewa	m	131		
9 d.1	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe SP-06, przywóz i montaż - strona prawa	m	90		
10 d.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2		
11 d.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	4		
12 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia, w tym samosiejek drzew o średnicy poniżej 10cm	m ²	2*130*2.00 = 520.000		
13 d.1	D-01.02.01	Scinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: